Stratégies d'acquisition/interprétation des données en protéomique

Christophe Bruley

Analyse et interprétation de données métabolomiques et protéomiques :
points communs et spécificités

Analyses protéomiques par spectrométrie de masse

Préparation

déplétion
fractionnement
enrichissement

purification

digestion
enrichissement

Complexité ?
Gamme dyn. ?

protéome

protéine

peptide

Qui (id) ?
Proteoformes ?
PTMs ?
Abondance ?
Partenaires ?
Fonction ?

Une mesure **indirecte**

Top-down

Qui (id) ?
Proteoformes ?
Abondance ?

Bottom-up

Qui (id) ?
PTMs ?
Abondance ?

Spectrométrie

Une information **incomplète**

Modes d'acquisition MS

chromatographie

analyseur 1

fragmentation

analyseur 2

Spectre MS

Spectre MS/MS

~ 4-5 ordres de grandeur

1h de gradient chromatographique :

- ~ 7 000 cycles
- ~ 7 000 spectres MS
- ~ 25 000 spectres MS/MS
- ~ 350 Mo données

Modes d'acquisition MS

Sélection systématique
Exhaustivité faible

Sélection aléatoire
Exhaustivité moyenne

Sélection systématique
Exhaustivité élevée

Interprétation des données DDA

Extract_msn
Msconvert (pwiz)
Mascot distiller
Proteome
discoverer
DeconMsn
...

- **Traitement des spectres MS2**
 - Extraction vs process des spectres
 - de.... (denoising, deisotoping)
 - redétermination de la masse et état charge du précurseur
 - somme des spectres contigus
- **Impact sur le résultat**
 - Meta données disponibles (output format)
 - Nombre et **score** des identifications

Interprétation des données DDA

Interprétation des données DDA

- **Score des PSM**

- Le score traduit la qualité du match spectre/peptide
- La fonction de score tente de discriminer au mieux entre match corrects et incorrects.

- **Filtrage et FDR(s)**

- Choisir un seuil de score qui sépare les deux distributions
 - Estimation du taux de PSM incorrect par stratégie target/decoy
- Utiliser d'autres informations pour calculer une fonction de score plus discriminante

Interprétation des données DDA

- Difficultés d'estimation du FDR
 - pour les stratégies « multi-stage » ou encore la combinaison de dataset
 - Prendre en compte les les match incorrects (peptides homologues)
- FDR & Spectres haute résolution
 - Limites de l'approche target/decoy
 - Choix des paramètres de recherche
- PTMs
 - Présence et probabilité de localisation des modifications

Interprétation des données DDA

- Inférence de protéines
 - Principe de parcimonie
 - Modèle statistique
 - Validation combinées PSM & Protéines
- FDR protéique
 - Estimation FDR par approche Target/Decoy
 - Agrégation non aléatoire des PSM

DTASelect
IDPicker
MassSieve
LDFA
ProteinProphet
EBP
PROVALT
MSBayesPro
Fido
Barista
Scaffold
PSC
MSNet
CEA
MSpresso
PeptideClassifier

Stratégies de quantification

- Deux grandes stratégies

- Par marquage (label-based)

- Marquer un échantillon pour le comparer à un autre
 - Utiliser des peptides/protéines marquées
 - dilution isotopique
 - Combiné à différentes stratégies d'analyse

- Sans marquage (label-free)

- Via les spectres MS ou MS/MS

Stratégies de quantification

Proline
massChroQ
MaxQuant
OpenMS
Demix-Q
Skyline
 ...

Publication

- Dépôt des dataset obligatoire pour publier
 - ProteomeExchange / PRIDE
- Données déposées
 - Utilisation de formats standard
 - mzIdentML ou PrideXML
 - MzML pour les données de spectres